

ТАБЛО СВЕТОВОЕ ЧЕТЫРЕХЛАМПОВОЕ ТС4ИУХЛ5

Паспорт 1220 ПС

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

1. Табло световое четырехламповое ТС4 1УХЛ5 заводской № 126
соответствует техническим условиям ТУ 12-44-402-75 и признан
годным для эксплуатации.



Дата выпуска
ОТК 18 ИЮН 2020
подпись

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Табло световое четырехламповое ТС4-1 УХЛ5 заводской №
подвергнуто на заводе «Красный металлист» консервации
согласно требованиям, предусмотренным техническими
условиями ТУ 12-44-402-75



Дата консервации
Срок консервации
ОТК Консервацию произвел

подпись

Изделие после консервации
принял

подпись

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

6.1. Табло световое четырехламповое ТС4-1 УХЛ5 упаковано в
соответствии с требованиями технических условий ТУ 12-44-
402-75



Дата упаковки 18 ИЮН 2020
Упаковку произвел

подпись

Изделие после упаковки
принял

подпись

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик устанавливает срок гарантии 18 месяцев
исчисляя его со дня ввода табло светового четырехлампового
ТС4 1УХЛ5 в эксплуатацию, но не позднее 6-ти месяцев со дня
поступления его на предприятие при условии соблюдения
правил, изложенных в руководства по эксплуатации.

7.2. Поставщик производит безвозмездную замену или ремонт табло светового четырехлампового ТС4 1УХЛ5, если потребителем в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие табло светового четырехлампового ТС4 1УХЛ5 требованиям технических условий ТУ 12-44-402-75

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. Рекламации предъявляются в случае частичного или полного выхода из строя табло светового четырехлампового ТС4 1УХЛ5 в течение времени действия гарантийного срока при соблюдении потребителем требований руководства по эксплуатации.

ВЕДОМОСТЬ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТАБЛО СВЕТОВОГО ЧЕТЫРЕХЛАМПОВОГО ТС4 1УХЛ5

Типоразмер изделия	Наименование металлов, сплавов	Количество цветных металлов, содержащихся в изделии, кг	Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома, кг			Возможность демонтажа деталей и узлов при списании изделия
			При текущем ремонте	При капитальном ремонте	При полном износе и его списании	
			Классификация по группам ГОСТ 1639-78			
		IV		I IV I		
	Латунь	0,012			0,010	Демонтаж возможен

